


ZDAC3

RFID Standalone

Features

- มีปุ่มกดระบบสัมผัสและหน้าจอ LCD
- รองรับบัตร 30,000 ใบ และรหัสผ่าน
- บันทึกได้ 150,000 รายการ
- รองรับบัตรคลื่นความถี่ EM card (125KHz)
- เชื่อมต่อ PC ผ่าน TCP/IP
- สามารถเพิ่ม Reader ผ่าน Wiegand หรือ RS-485
- อุปกรณ์สามารถต่อกับชุด Electric lock, Exit button, Door sensor, Alarm และ Door Bell ได้
- สามารถตั้ง Anti-passback
- รองรับการจัดตารางเวลาได้ 128 รายการ
- มี Software IMS บริหารจัดการข้อมูล



Technical Specification

System

Main Processor	32 Bit
Memory	16M

Input/Output Ports

Input	Door sensor x 1, Exit button x 1, Alarm input x 2
Output	Relay x 3 (Door lock, Bell, Alarm)
Reader	Reader x 1

Card Read

Read Format	125KHz(ID card)
Read Range	3-8cm (max.)
Response Time	<0.1s

Capacity

Cardholders	30,000
Events	150,000

Function

User Management	General, VIP, Guest, Patrol, Black list, Duress
Alarm Function	Door time out alarm, Intrusion alarm, Duress alarm, Tamper alarm
Period Setting	Support 128 groups of schedule, 128 groups of periods and 128 groups of holiday periods

Interface

To PC	RJ45(10/100M)
To Reader	Wiegand/ RS485

General

RTC	Yes
Voice Prompt	No
Beep Tone	Buzzer
Keyboard	Sensitive touch keypad with blue backlight
Power Supply	9-15DC/200mA
Working Environment	-5°C~+55°C
Working Humidity	≤95%
Dimension(W×D×H)	97mm*16mm *150mm
Weight	0.3Kg